



SCHEDA TECNICA

Materiali Utilizzabili:	Cartone, Pvc, STANDARD
Max Lunghezza di Carico:	2000, 3000, 4000 mm (787, 1181, 1576 in) STANDARD
Max Lunghezza di Taglio:	2000, 3000, 4000 mm (787, 1181, 1576 in) STANDARD
Min. Lunghezza di Taglio:	15 mm (0.59 in)
Max Diametro Esterno:	190 mm (7.48 in)
Min. Diametro Esterno:	80 mm (3.15 in)
Max Spessore Tubi:	25 mm (0.98 in)
Min. Spessore Tubi in Cartone:	4 mm (0.16 in)
Min. Spessore Tubi in Plastica:	3-4 mm (0.12 – 0.16 in)
Precisione:	+/- 0,2 mm
Produttività:	fino a 7 tagli al minuto
Equipaggiamento Elettronico:	Panasonic, Siemens, Allen-Bradley
Voltaggi:	400V 50Hz - 480V 60Hz STANDARD
Aria Compressa:	6 Bar

- + DIAMETRI DA 3" A 6"**
- + STESSA LAMA PER TUTTI I MATERIALI**
- + NESSUN INTERVENTO MECCANICO**
- + COMANDI TOUCH**
- + CARICO MULTIPOLO DI SPEZZONI**
- + SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO**

SISTEMI DI CARICO

AUTOMATICO: il sistema automatico permette di caricare un pallet completo di tubi. Il pallet viene inserito per intero dentro il magazzino protetto da fotocellule di sicurezza utilizzando un muletto. Una volta assicurati i tubi all'interno del telaio in acciaio vengono tagliate le reggite di contenimento e la macchina si alimenta in automatico fino al consumo totale delle anime.

AUTOMATICO A CARRELLI: il sistema automatico a carrelli consiste in un dispositivo di carico a catene ancorato a terra dove si va a posizionare un carrello precaricato di anime. È molto flessibile in quanto dà la possibilità di preparare e scambiare carrelli di tubi in maniera rapida garantendo una autonomia molto lunga.

CARICO AUTOMATICO A CASSETTI: il caricatore automatico a cassette consiste in un telaio di acciaio nel quale scorrono diversi piani di carico. Questo sistema è stato ideato per poter caricare tubi di diverso diametro nello stesso magazzino. In questo modo la macchina si autoalimenta andando a prelevare il diametro di cui ha bisogno dal cassetto che lo contiene.

SEMIAUTOMATICO: il sistema semiautomatico consiste in un piano inclinato ancorato a terra su cui preparare in manuale le anime. La versione standard ha approssimativamente una capienza di venti tubi da 3 pollici, dodici tubi da 6 pollici. Permette di caricare tubi di diverse misure nello stesso tempo e mantenere la macchina in ciclo automatico.

MANUALE: il sistema di carico manuale è semplicemente un lato libero della macchina protetto da barriere di sicurezza. Permette all'operatore di caricare barre o spezzoni manualmente.

ACCESSORI

SISTEMA DI SMUSSATURA ESTERNA

SISTEMA DI ATTESTATURA

PULIZIA INTERNA ANIME ADDIZIONALE

DISPOSITIVO DI IONIZZAZIONE

DISPOSITIVO DI STAMPA SU TUBO

SISTEMA DI PULIZIA MANICHE FILTRO AUTOMATICO

DISPOSITIVO DI SEPARAZIONE POLVERI AUTOMATICO

MODEM PER TELEASSISTENZA

SISTEMA PP

Caricatore automatico



Caricatore semiautomatico



Banco di raccolta



GA.VO. MECCANICA S.R.L.

Via Corsini 950/A - 51036 - Larciano (PT)

Phone +39 0573.838580 - Fax +39 0573.850300

Partita IVA 011096360472 - info@gavomeccanica.com

www.gavomeccanica.com