

OPTIMA



Scheda tecnica

Materiali utilizzabili	Cartone, PVC standard
Max. lunghezza tubo	2000, 3000, 4000 mm standard
Max. lunghezza di taglio	2000, 3000, 4000 mm standard
Min. lunghezza di taglio	7 mm
Max. diametro esterno	250/350 mm
Min. diametro esterno	80 mm
Max. Spessore tubi	25 mm
Min. Spessore tubi in cartone	4 mm
Min. Spessore tubi in plastica	3/4 mm
Accuratezza	+/-0.25 mm
Produttività	più di 8 tagli al minuto
Componenti elettronici	Siemens
Voltaggi	400V 50Hz / 480V 60Hz STANDARD
Aria compressa	6 Bar

OPTIMA

PAROLA CHIAVE OTTIMIZZAZIONE

SISTEMA DI CARICO

SISTEMA DI CARICO AUTOMATICO

il sistema automatico permette di caricare un pallet completo di tubi. Il pallet viene inserito per intero dentro il magazzino protetto da fotocellule di sicurezza utilizzando un muletto. Una volta assicurati i tubi all'interno del telaio in acciaio vengono tagliate le reggette di contenimento e la macchina si alimenta in automatico fino al consumo totale delle anime.

SISTEMA DI CARICO A CARRELLO

il sistema automatico a carrelli consiste in un dispositivo di carico a catene ancorato a terra dove si va a posizionare un carrello precaricato di anime. È molto flessibile in quanto dà la possibilità di preparare e scambiare carrelli di tubi in maniera rapida garantendo una autonomia molto lunga.

SISTEMA DI CARICO SEMIAUTOMATICO

This configuration includes an inclined platform anchored to the ground, where cores are manually arranged. The standard version accommodates up to ten 3-inch cores, seven 6-inch cores, or five 8-inch cores. This setup allows for the simultaneous loading of different core sizes while maintaining the machine's automatic cutting cycle.

SISTEMA DI CARICO MANUALE

il sistema di carico manuale è semplicemente un lato libero della macchina protetto da barriere di sicurezza. Permette all'operatore di caricare barre o spezzoni manualmente.

- + Giunzione selezionabile
- + Diametri da 3" a 8/12"
- + Stessa lama per tutti i materiali
- + Nessun intervento meccanico
- + Sistema di aspirazione integrato
- + Comandi touch
- + Manutenzione semplificata

SISTEMI DI SCARICO

SISTEMA DI SCARICO A RULLIERA

Sistema di scarico semplice che consiste nell'accumulo dei pezzi tagliati su una coppia di rulli poggianti su un telaio in acciaio.

SISTEMA DI SCARICO SEMPLICE CON ESPULSORE

Sistema di scarico automatico provvisto solo di uno spintore pneumatico per espellere i pezzi tagliati.

SISTEMA DI SCARICO DOPPIO AUTOMATICO

Sistema di scarico automatico progettato per espellere i pezzi tagliati sia dalla parte anteriore che posteriore della macchina, raddoppiando la capacità di scarico e facilitando la separazione dei pezzi tagliati per tipologia.

ACCESSORI

- Sistema di smussatura esterna
- Dispositivo di ionizzazione
- Sistema di pulizia maniche filtro automatico
- Dispositivo di separazione polveri automatico
- Dispositivo di stampa su tubo
- Modem per teleassistenza
- Sistema pp
- Pacchetto industry 4.0

