

TCRG



Fichas técnicas

Material estándar	Cartón, PVC estándar
Longitud máxima de tubos	2000, 3000, 4000 mm estándar
Longitud máxima de corte	2000, 3000, 4000 mm estándar
Longitud mínima de corte	20 mm
Diámetro externo máximo	230/330 mm
Diámetro externo mínimo	80 mm
Espesor máximo de tubos	25 mm
Espesor mínimo de los tubos de cartón	4 mm
Espesor mínimo de los tubos de plástico	3-4 mm
Precisión	+/-0.3 mm
Productividad	hasta 5 cortes por minuto
Equipo electrónico	Siemens
Tensión	400V 50Hz / 480V 60Hz estándar
Presión de aire	6 Bar

TCRG

LA MÁS VENDIDA

SISTEMAS DE CARGA

SISTEMA DE CARGA SEMIAUTOMÁTICO

Incluye una plataforma inclinada anclada al suelo donde se colocan manualmente los mandriles. La versión estándar contiene unos veinte mandriles de 3" o doce de 6".

Permite cargar simultáneamente diferentes tamaños de tubo manteniendo el ciclo automático de la máquina.

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la máquina, protegido por barreras de seguridad, permite al operador cargar núcleos individuales de forma rápida y segura.

Sistema de carga semiautomático



Rodillos de descarga



Sistema de filtro



SISTEMAS DE DESCARGA

RODILLOS DE DESCARGA

Solución sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos montados en un bastidor robusto. Diseño simple, fiable y de fácil mantenimiento.

SISTEMA DE EXPULSIÓN SIMPLE

Sistema automático equipado con empujador neumático que expulsa las piezas cortadas de manera fluida y continua.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Sistema externo de biselado
- Dispositivo de ionización
- Modo de recetas
- Unidad de impresión sobre mandril
- Sistema automático de limpieza de mangas filtrantes
- Separador automático de polvo
- Módem para asistencia remota
- Sistema para el PP
- Paquete Industria 4.0