

TCRG



Scheda tecnica

Materiali utilizzabili	Cartone, PVC standard
Max. lunghezza tubo	2000, 3000, 4000 mm standard
Max. lunghezza di taglio	2000, 3000, 4000 mm standard
Min. lunghezza di taglio	20 mm
Max. diametro esterno	230/330 mm
Min. diametro esterno	80 mm
Max. Spessore tubi	25 mm
Min. Spessore tubi in cartone	4 mm
Min. Spessore tubi in plastica	3/4 mm
Accuratezza	+/-0.3 mm
Produttività	più di 5 tagli al minuto
Componenti elettronici	Siemens
Voltaggi	400V 50Hz / 480V 60Hz STANDARD
Aria compressa	6 Bar

TCRG

IL BESTSELLER

SISTEMA DI CARICO

SISTEMA DI CARICO SEMIAUTOMATICO

Il sistema semiautomatico consiste in un piano inclinato ancorato a terra su cui preparare in manuale le anime. La versione standard ha approssimativamente una capienza di venti tubi da 3 pollici, dodici tubi da 6 pollici. Permette di caricare tubi di diverse misure nello stesso tempo e mantenere la macchina in ciclo automatico.

SISTEMA DI CARICO MANUALE

Il sistema di carico manuale è semplicemente un lato libero della macchina protetto da barriere di sicurezza. Permette all'operatore di caricare barre o spezzoni manualmente.

SISTEMA DI SCARICO

SISTEMA DI SCARICO A RULLIERA

Sistema di scarico semplice che consiste nell'accumulo dei pezzi tagliati su una coppia di rulli poggianti su un telaio in acciaio.

SISTEMA DI SCARICO SEMPLICE CON ESPULSORE

Sistema di scarico automatico provvisto solo di uno spintore pneumatico per espellere i pezzi tagliati.

ACCESSORI

- Sistema di smussatura esterna
- Dispositivo di ionizzazione
- Sistema di pulizia maniche filtro automatico
- Dispositivo di separazione polveri automatico
- Dispositivo di stampa su tubo
- Modem per teleassistenza
- Sistema pp
- Pacchetto industry 4.0

Caricamento semiautomatico



Rulli di scarico



Sistema filtrante

