

UNICA 300



Fichas técnicas

Materiales estándar	Cartón, PVC estándar
Longitud máxima de tubos	2000, 3000, 4000 mm estándar
Longitud máxima de corte	2000, 3000, 4000 mm estándar
Longitud mínima de corte	30 mm
Diámetro externo máximo	330 mm
Diámetro externo mínimo	80 mm
Espesor máximo de tubos	25 mm
Espesor mínimo de los tubos de cartón	4 mm
Espesor mínimo de los tubos de plástico	3-4 mm
Equipo electrónico	Siemens
Tensión	400V 50Hz / 480V 60Hz estándar
Presión de aire	6 Bar

UNICA 300 – LA SEMIAUTOMÁTICA PARA GRANDES DIÁMETROS

SISTEMAS DE CARGA

SISTEMA DE CARGA MANUAL

Un lado abierto de la máquina, protegido por barreras de seguridad, permite al operador cargar núcleos individuales de forma rápida y segura.

SISTEMAS DE DESCARGA

RODILLOS DE DESCARGA

Solución sencilla: las piezas cortadas se acumulan sobre dos rodillos montados en un bastidor robusto. Diseño simple, fiable y de fácil mantenimiento.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Sistema externo de biselado
- Database para datos de núcleos
- Sistema automático de limpieza de mangas filtrantes
- Sistema para el PP
- Control digital de medición
- Control automático de presión en el núcleo
- Paquete Industria 4.0

Rodillos de descarga



Carro de extracción de polvo



Sistema de filtro

